

Ficha técnica

DEPÓSITOS INOX SIEMPRE LLENO FONDO CÓNICO 3.000 LITROS

Descripción

Depósitos Inox, SIEMPRE LLENO, para evitar la cámara de aire en su interior, fondo cónicos para el almacenamiento, también para la vinificación, se pueden realizar fermentaciones con la dificultad de la extracción de los hollejos.

Opcional: adaptación de agitadores, tubo de limpieza exterior con ducha interior, camisas térmicas, busca claros... (bajo pedido).

Material de construcción todo en acero inoxidable 304l, posibilidad de construcción en 316l bajo pedido.

Acabados: * de la chapa inox: modelo D acabado interior y exterior mate, modelo M acabado interior pulido y exterior adamascado.* Soldaduras TIG con gas inerte, de capadas, pasivadas, cepilladas.* Identificación y homologación: Registro sanitario industrias y productos alimentarios RSPAC 3905561/CAT. Según la conformidad y lo dispuesto por el art.4 5º párrafo de D.L. 25/01/92 num.108 y directiva CEE 89/109. Placa identificativa de fabricación, cubicaje e identificación.

Detalle *Parte superior: Perfil tubular de refuerzo periférico por torsión de la misma chapa dando el refuerzo necesario. Tapa flotante en inox con perímetro semicircular de doble labio para el perfecto acople de la cámara de aire. Anclajes de sujeción de la cuerda para poder tirar de la tapa. Válvula de seguridad de doble efecto (presión / depresión) en plástico. Soporte para la colocación del brazo con poleas. Brazo giratorio con pomo y poleas para el paso de la cuerda facilitando la elevación de la tapa. *Cilindro: Soporte del cabrestante de recogida de la cuerda facilitando la elevación y descenso de la tapa. kit siempre lleno completo cámara de aire, bombín manual, manguera, abrazaderas, cuerda. Nivel completo con grifo inox 304l rosca gas con manguera de plástico o tubo metacrilato, con perfil calibrado de capacidad general. Placa de características y identificación. Apoya escaleras a partir de 3.000l. Grifo toma muestras en inox. Boca inferior en modelo M diámetro 400mm modelo D rectangular con apertura exterior, completa con junta, volante de cierre y pernos. Válvula mariposa inox 304 en la salida macho NW 50 en la parte inferior.

*Fondo: Cónico centrado de 45º. Salida centrada en fondo del cono con tubuladura de vaciado total y válvula mariposa inox 304 salida macho NW 50. Pies troncocónicos con tuerca y pernos regulables para una perfecta alineación

(+ / - 60mm). Con platinas de soporte en suelo inox diámetro 140mm.





Características

Salida de vaciado total, válvula inox

Salida para claros con válvula inox

Grifo saca muestras.

Tapa superior flotante con kit siempre lleno: cámara de aire,
bombín, manguera de conexión, válvula de seguridad.

Grúa de elevación de tapa

Boca inferior redonda,

Marcador de nivel,

Patas regulables en altura

Capacidad	Diámetro aprox.	Altura total aprox.
1.000 ltrs	1.030 mm	1.610 mm
1.500 ltrs	1.150 mm	1.860 mm
2.000 ltrs	1.320 mm	1.860 mm
2.500 ltrs	1.320 mm	2.160 mm
3.000 ltrs	1.320 mm	2.550 mm
5.000 ltrs	1.600 mm	2.850 mm

