

Fitxa tècnica

DIPÒSIT 2.000 LITRES

FONS PLA INCLINAT

Descripció

Dipòsits amb fons pla inclinat 5% molt indicats per vinificació amb pells i emmagatzematge. A diferència dels models amb fons cònic, un cop acabada la fermentació i el desvinat, la boca d'home i el fons inclinat fins a la porta faciliten la labor d'extracció de pells. També estan dotades d'una reixa colador interior pels remuntats. **Es poden fabricar en aquesta línia de dipòsits autobuidants automatitzats amb hèlice i fons cònics amb portes de guillotina (hidràuliques o neumàtiques).**

Opcional: adaptació d'agitadors, inertització, tub de neteja exterior amb dutxa interior, camises tèrmiques, busca clars... (sota comanda). Material de construcció tot en acer inoxidable 304l, possibilitat de construcció en 316l sota comanda.

Acabats: * de la xapa inox: acabat interior i exterior mate. Gruix de la xapa del cos 2 mm a partir de 3.000 litres* Soldadures TIG amb gas inerta, de capades, passivades, raspallades.* Identificació i homologació: Registre sanitari indústries i productes alimentaris RSPAC 3905561/CAT. Segons la conformitat i lo disposat per l'art.4 5º paràgraf de D.L. 25/01/92 núm.108 i directiva CEE 89/109. Placa identificativa de fabricació, cubicatge i identificació.

Detall ***Part superior:** Cúpula cònica de 45º centrada, boca d'accés centrada diàmetre 400 mm amb junta, tapa, volant i sistema d'obertura amb braç i pern giratori. Vàlvula de seguretat de doble efecte (pressió / depressió) en inox 304l.***Cilindre:** nivell complet amb aixeta inox 304l rosca gas amb mànega de plàstic, amb perfil calibrat de capacitat general. Placa de característiques i identificació. Recolza escales a partir de 3.000l. Aixeta treure mostres en inox. Boca inferior rectangular amb obertures exterior, completa amb junta, volant de tancament y perns. Beina porta termòmetres frontal. Camisa d'intercanvi tèrmic envoltant amb racord 1" gas. Rosca posterior amb tap per sonda PT100. Tub de remuntat a partir de 3.000l. Reixa colador interior amb sortida exterior vàlvula papallona amb mascle NW 50 per facilitar el remuntat i retenció de les pells. ***Part inferior:** Fons pla inclinat 5% amb pendent cap a la part frontal per facilitar el desvinat i l'extracció de les pells. Sortida del buidatge total al costat de la boca inferior en el fons vàlvula papallona inox 304 sortida mascle NW 50. Peus troncocònics amb rosca i perns regulables per una perfecta alineació (+ / - 60mm). Amb platines de suport en terra inox diàmetre 140mm.



Fitxa tècnica

DEPÓSIT

2.000 LTR. MOD. D ESTÀNDARD F. INCLINAT

1. Vàlvula de seguretat de doble efecte 2".
2. Tapa Ø 400x90.
3. Camisa de fred.
4. Termòmetre.
5. Fons pla inclinat 5%
6. Aixeta treure mostres 1/2".
7. Porta rectangular horizontal obertura exterior 350 x 260.
8. Vàlvula dn 50 amb filtre interior mòbil a la altura de la porta.
9. Nivell.
10. Vàlvula de buidatge general dn 50.
11. 3 potes regulables.

