

## Ficha técnica

# **DESPALILLADORA - ESTRUJADORA JOLLY 60 RODILLOS GOMA SIN VARIADOR 4.000 - 6.000 KG/H**

Despalilladora profesional diseñada para una elaboración delicada y suave, con el máximo respeto por la uva. Permite eliminar completamente los tallos sin rasgarlos y/o cortarlos, retirándolos perfectamente intactos. Permite una separación gradual y delicada de las bayas preservando su integridad.

Equipamiento estándar: malla centrífuga con tratamiento antidesgarro; eje despalillador disponible tanto en la versión con cuchillas de goma como en la versión con cilindros regulables; variador electrónico de velocidad; perfil de goma para manipulación y limpieza de uvas; Conjunto de rodillos de goma instalados sobre rodamientos, fácilmente desmontables y regulables.

La maquinaria está diseñada para adaptarse mejor a los diferentes tipos de uva y al grado de madurez y sanidad de la misma. Además, la malla bajo pedido se puede fabricar con agujeros de 16 a 32mm.

Limpieza y mantenimiento: la Jolly 60MV tiene apertura central asistida; se puede extraer la red y el eje despalillador; la unidad de rodillos se puede abrir y volcar; el panel de control se puede quitar durante las operaciones de lavado; todos los engranajes internos están hechos de acero inoxidable y los cojinetes están equipados con engrasadores para lubricación.

## Características

<b>Motor</b>	4 (3)
<b>Producción / hora</b>	4.000 - 6.000 kg/h
<b>Velocidad del eje</b>	400 - 600 RPM
<b>Bomba</b>	60 - 80
<b>Dimensiones</b>	1.600 x 840 x 1.370mm
<b>Tolva de carga</b>	825 x 650 mm
<b>Peso</b>	180 kg

