

Ficha técnica

REMONTADOR INTERIOR

Bomba sumergible para la extracción de líquidos desde el fondo del depósito (se ha de tener en cuenta que el soporte de la bomba evita el vaciado total del depósito).

Fabricada con acero Inoxidable AISI 304.

Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos filamentosos. Adecuada para su utilización en aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo Ø 50 mm.

Prestaciones

Máxima inmersión: 10 m.

Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50°C.

Máximo paso de sólidos: 50 mm.

MATERIALES: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: acero inoxidable AISI 304.

Eje motor: acero Inoxidable AISI 303.

Cierre mecánico: Doble cierre mecánico en cámara de aceite.

Superior: Carbón/Cerámica/NBR.

Cable: 10 m con enchufe tipo Schuko.

Corriente eléctrica disponible monofásico y trifásico.



Ficha técnica

BOMBA SUMERGIBLE DW VOX 200

42.000 LITROS / HORA

Bomba sumergible para la extracción de líquidos desde el fondo del depósito (se ha de tener en cuenta que el soporte de la bomba evita el vaciado total del depósito).

Fabricada con acero Inoxidable AISI 304.

Diseñada para evacuación de líquidos con contenidos filamentosos. Adecuada para su utilización en aguas cargadas con sólidos de diámetro máximo Ø 50 mm.

Prestaciones

Máxima inmersión: 10 m.

Temperatura máx. del líquido vehiculado: 50°C.

Máximo paso de sólidos: 50 mm.

MATERIALES: Cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa de motor: acero inoxidable AISI 304.

Eje motor: acero Inoxidable AISI 303.

Cierre mecánico: Doble cierre mecánico en cámara de aceite.

Superior: Carbón/Cerámica/NBR.

Cable: 10 m con enchufe tipo Schuko.

Corriente eléctrica disponible monofásico y trifásico.

